

## Les Traitées

*Les dalles de cette série sont très innovantes. Elles font l'objet d'un traitement en usine. Ce traitement augmente le niveau de résistance de la dalle aux éventuelles tâches*



En 40x40x3.7 Ref: **470HO**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:



En 40x40x3.7 Ref: **471HO**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:



En 40x40x3.7 Ref: **476HO**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:




En 40x40x3.7 Ref: **479HO**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:




En 40x40x3.7 Ref: **484HO**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:



En 40x40x3.7 Ref: **452.1**  
En 50x50x5 Ref: **562**  
En 50x50x4 Ref:



En 40x40x3.7 Ref: **452.2**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:



En 40x40x3.7 Ref: **452.3**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:



En 40x40x3.7 Ref: **452.4**  
En 50x50x5 Ref:  
En 50x50x4 Ref:

## Les Traitées



En 40x40x3.7 Ref:  
En 50x50x5 Ref: **527H**  
En 50x50x4 Ref: **527.4H**


Caractéristiques	
Format	40x40 cm
Epaisseur	3.7 cm
Poids	80 kg/m <sup>2</sup>
Conditionnement	60 unités /pal soit 9,60 m <sup>2</sup>
Classification	Env S4

Caractéristiques série 452	
Format	40x40 cm
Epaisseur	3.7 cm
Poids	85 kg/m <sup>2</sup>
Conditionnement	112 unités /pal soit 17.92 m <sup>2</sup>
Classification	Env S4

Caractéristiques	
Format	50x50 cm
Epaisseur	4 cm
Poids	90 kg/m <sup>2</sup>
Conditionnement	56 unités /pal soit 14 m <sup>2</sup>
Classification	Env T7

Caractéristiques	
Format	50x50 cm
Epaisseur	5 cm
Poids	115 kg/m <sup>2</sup>
Conditionnement	44 unités /pal soit 11 m <sup>2</sup>
Classification	Env T11

Les fiches Techniques sont là



Téléchargements